

i-Room™ 酒店客房控制系统产品介绍

i80系统产品介绍

酒店客房RCU控制箱



- 不同的型号具有不同的弱电输入回路、弱电输出回路、强电输入回路、弱电输出回路、调光回路。
- 调光回路最大负载：3A、5A
- 继电器回路最大负载：5A、10A、16A、30A
- 可以根据用户喜好自由配置任意品牌的自复位开关面板
- 可以根据用户喜好自由配置任意品牌的空调温控器
- 客房内灯光的控制
- 客房内插座的控制
- 客房内空调的控制
- 客房内窗帘的控制
- 客人在check-in时自动打开客房空调功能
- 空调的本地控制及远程控制功能
- 门铃的控制
- 紧急求助功能
- “勿扰”按钮、“清扫”按钮和“稍后”按钮
- 可连接双箭头红外探头做到卫生间人来灯亮，人走延时灯灭
- 衣柜灯的开门灯亮，关门延时关闭
- 一键总控功能
- 客人进入房间人性化的灯光设置
- 客人离房时灯光、插座、空调的延时关闭
- 客房状态查询功能
- 预退房功能
- 工作电源：AC220V/50HZ
- 无负载功耗：小于5W
- 工作环境：-10℃~55℃，10~90%RH
- 安装方式：箱体式安装
- 可根据用户的要求定制功能
- 外型尺寸：MR8010 480mm×350mm×115mm
MR8020 480mm×350mm×115mm
MR8030 550mm×400mm×120mm

产品编号：

580RCU0**A

注：**代表10、20、30、40、50、60、70、80

触摸屏门外显示器



- 触摸式按键，金属边框
- 可定制门外显示器的按键及显示内容(客人在房、清理房间、请稍后、请勿打扰、紧急求助、门铃)
- LED背光显示
- LED橙蓝双色显示不同的状态
- 工作电源：DC12V
- 无负载功耗：小于1W
- 工作环境：-20℃~55℃，0~95%RH
- 外观尺寸：87mm(W)*87mm(D)*15mm(H)
- 安装方式：标准86盒安装

产品编号：

580DP04A

580DP06A

产品说明：

4键触摸屏门外显示器

6键触摸屏门外显示器

空调温控器&自复位开关面板



- 可以由用户选择任意品牌，任意接线方式的空调温控器
- 可以由用户选择任意品牌的自复位开关面板